



SROUND NG LOWBAY

Surface Mounted 95 W LED High Bay Luminaire



Sipariş Kodu : 3333535
Ürün Kodu : SRD 095U 40FS00 LB 15K0 65 NG

Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri


Gövde	: SW 306G Boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
Optik	: Miro silver reflektör, geniş açı
Difüzör	: Temperli şeffaf cam
IP Koruma Sınıfı	: IP66
Kullanım Şekli	: Sıva üstü / sarkıt
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Elektronik Kontrol	: On / Off

Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 95 W
Armatür Lümeni	: 15054*%lm
Armatür Verimliliği	: 158: lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 4 kV
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: >80

*Teknik değerlerde ± 10 tolerans vardır.

Fotometrik Eğri





Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -20 °C/+50 °C
Çalışma Sıcaklığı Aralığı (ACK*)	: +5 °C/+45 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK07
Led Ömrü - L70	: > 102.000 saat @ Ta=50 °C



Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 3000K, 5700K, 6500K
ACK Uyumluluğu	: 1, 3 saat
DALI Uyumluluğu	: Var
Optik Açı Seçeneği	: Dar açı, Asimetrik

Standart Model



ACK Model



SROUND NG LOWBAY

Sıva Üstü 95 W Yüksek Tavan LED Armatür

3333535 SRD 095U 40FS00 LB 15K0 65 NG

Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h
Standart	400	400	231
ACK * Model	400	400	245


Ağırlık (kg)

Standart	5,9
ACK * Model	8,3

* ACK: Acil Durum Kiti



Askı Takımları ve Özellikleri



Sipariş Kodu : 3269523

Ürün Kodu : HBL IP65 KABLO TAVASI ASKI TAKIMI

Sipariş Kodu : 3269524

Ürün Kodu : HBL IP65 BUSBAR ASKI TAKIMI

Sipariş Kodu : 3269522

Ürün Kodu : HBL IP65 MAPA TEKLİ ASKI TAKIMI

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.



EAE Aydınlatma A.Ş.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE Tel: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90
www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 05.12.2022